select	Inquiry	Bearing No.	Dimensions (Size)				Basic Load Rating (KN)		Weight
			d (mm)	D (mm)	B (mm)	C (mm)	(Cr)	(Cor)	(kg)
FC4866220	240	330	220	220	1780	4850	56.7		
FC4666206/YA34	230	330	206	206	1880	4350	57.8		
FC4866220/YA3	240	330	220	220	1780	4850	56.5		
FC4668260/HCYA3-SY	230	340	260	260	2120	5350	82.1		
FC4668260/HCYA3	230	340	260	260	2120	5350	82.1		
FC4666206/YA4	230	330	206	206	1880	3900	58.3		
FC4666206/C4YAD	230	330	206	103	1880	4350	59.1		
FC4666206A/YA3	230	330	206	206	1880	4350	57.8		
FC4666206/YA3	230	330	206	206	1780	3800	56.5		
FC4460192/YA4-1	220	300	192	192	1280	3390	39.8		
FC4468200/YB2	220	340	200	200	1950	3550	63.4		
FCD4464210	220	320	210	210	1900	4000	57.1		
FC4464210A/YA3	220	320	210	210	1900	4000	58.2		
FC4464210/YA3	220	320	210	210	1900	3800	56.5		
FC4462225	220	310	225	225	1850	4050	53.9		
FC4462192A	220	310	192	192	1600	3600	46.2		
FC4462192A/YA3	220	310	192	192	1600	3600	46.1		
FC4462192	220	310	192	192	1600	1910	45.8		
FC4462192/YA3	220	310	192	192	1600	1910	45.8		
FC4260210A/C9YA4	210	300	210	210	1780	4140	48.3		
FC4260170	210	300	170	170	1320	3150	39.1		
FC4260210A	210	300	210	210	1780	4140	48.3		
FC4260210/C9YA4	210	300	210	210	1560	3950	48.3		
FC4054170/HCC4YA3	200	270	170	170	1120	2740	28.7		
FC4260210	210	300	210	210	1560	3950	48.3		

FC4058192A/YA4	200	290	192	192	1460	3350	41.3		
FC4058192A	200	290	192	192	1460	3695	40.9		
FC4058192/YA4	200	290	192	192	1490	3300	40.9		
FC4056188A	200	280	188	188	1560	3000	35.9		
FC4058192	200	290	192	192	1460	3250	40.9		