select	Inquiry	Bearing No.	Dimensions (Size) d (mm)	D (mm)	T (mm)	Basic Load Rating (Cr)	(Cor)	Wei ght (kg)
9140	200	250	37	3080	3600	3.74		
81240		280	62	700	3000	12.9		
81148	240	300	45	490	2280	7.43		
81152	260	320	45	515	2400	8.78		
81256F1	280	380	80	1130	4680	29		
81256		380	80	1130	4680	29.2		
81260F1	300	420	95	1540	1550	41.3		
81260		420	95	1540	1550	41.6		
81260/YB5		420	95	1470	5950	41.6		
82760ZW		460	80	780	5600	54.6		
81164	320	400	63	720	4100	19.7		
89468ZT	340	620	170	4480	21000	241		
81172/P5	360	440	65	890	4030	22.3		
81184	420	500	65	930	4800	27.2		
81188	440	540	80	1430	1680	41.5		
89492ZT	460	800	206	6500	32000	464		
81196F1	480	580	80	1550	8100	44.1		
812/500	500	670	135	3520	3600	137		
811/530	530	640	85	1750	9700	56.7		
811/600	600	710	85	1710	10700	63.4		
822/710	710	950	290	6330	26200	564		
811/800	800	950	120	3400	22000	170		
812/800		1060	205	7300	40000	520		
811/850	850	1000	120	3400	23000	175		
812/850		1120	212	8000	45000	585		
811/900	900	1060	130	4000	27000	220		

872/900ZWF1/HC		1180	125	6050	8300	393	
812/900		1180	220	8000	48000	660	
811/950	950	1120	135	4000	30000	250	
812/950		1250	236	10000	58000	800	