| select | Inquiry | Model Number | Principal Dimensions (Size) | | | Basic Load Rating kN | | Fatigue load limit kN | Speed ratings r/min | | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | d (mm) | D (mm) | H (mm) | Dynamic C | Static C0 | PU | Reference | Limiting speed | (kg) |
| 52202 | 10 | 32 | 22 | 15.9 | 25 | 1 | 7000 | 10000 | 0.081 | | |
| 52204 | 15 | 40 | 26 | 21.2 | 37.5 | 1.4 | 4300 | 6000 | 0.15 | | |
| 52205 | 20 | 47 | 28 | 26.5 | 50 | 1.86 | 3800 | 5300 | 0.22 | | |
| 52305 | 20 | 52 | 34 | 34.5 | 60 | 2.24 | 3200 | 4500 | 0.33 | | |
| 52406 | 20 | 70 | 52 | 70.2 | 122 | 4.5 | 2200 | 3200 | 1 | | |
| 52206 | 25 | 52 | 29 | 24.7 | 46.5 | 1.86 | 3600 | 5000 | 0.25 | | |
| 52306 | 25 | 60 | 38 | 35.8 | 65.5 | 2.4 | 2800 | 4000 | 0.47 | | |
| 52407 | 25 | 80 | 59 | 76.1 | 137 | 5.1 | 2000 | 2800 | 1.45 | | |
| 52207 | 30 | 62 | 34 | 35.1 | 73.5 | 2.7 | 3000 | 4300 | 0.41 | | |
| 52208 | 30 | 68 | 36 | 44.2 | 96.5 | 3.6 | 2800 | 3800 | 0.55 | | |
| 52307 | 30 | 68 | 44 | 49.4 | 96.5 | 3.55 | 2400 | 3400 | 0.68 | | |
| 52308 | 30 | 78 | 49 | 61.8 | 122 | 4.5 | 2200 | 3000 | 1.05 | | |
| 52408 | 30 | 90 | 65 | 95.6 | 183 | 6.8 | 1800 | 24 | 2.05 | | |
| 52209 | 35 | 73 | 37 | 39 | 86.5 | 3.2 | 2600 | 3600 | 0.6 | | |
| 52309 | 35 | 85 | 52 | 76.1 | 153 | 5.6 | 2000 | 2800 | 1.25 | | |
| 52409 | 35 | 100 | 72 | 124 | 240 | 9 | 1600 | 2200 | 2.7 | | |
| 52210 | 40 | 78 | 39 | 49.4 | 116 | 4.3 | 2400 | 3400 | 0.71 | | |
| 52310 | 40 | 95 | 58 | 81.9 | 170 | 6.3 | 1800 | 2600 | 1.75 | | |
| 52211 | 45 | 90 | 45 | 58.5 | 134 | 4.9 | 2200 | 3000 | 1.1 | | |
| 52311 | 45 | 105 | 64 | 101 | 224 | 8.3 | 1600 | 2200 | 2.4 | | |
| 52411 | 45 | 120 | 87 | 195 | 400 | 14.6 | 1300 | 1800 | 4.7 | | |
| 52212 | 50 | 95 | 46 | 59.2 | 140 | 5.1 | 2000 | 2800 | 1.2 | | |
| 52312 | 50 | 110 | 64 | 101 | 224 | 8.3 | 1600 | 2200 | 2.55 | | |
| 52412M | 50 | 130 | 93 | 199 | 430 | 16 | 1200 | 1700 | 6.35 | | |
| 52213 | 55 | 100 | 47 | 60.5 | 150 | 5.5 | 2000 | 2800 | 1.35 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52214 | 55 | 105 | 47 | 62.4 | 160 | 5.85 | 1900 | 2600 | 1.5 |
| 52313 | 55 | 115 | 64 | 106 | 240 | 8.8 | 1600 | 2200 | 2.75 |
| 52314 | 55 | 125 | 72 | 135 | 320 | 11.8 | 1400 | 2000 | 3.65 |
| 52414M | 55 | 250 | 107 | 234 | 550 | 19.3 | 800 | 1100 | 9.7 |
| 52215 | 60 | 110 | 47 | 63.7 | 170 | 6.2 | 1900 | 2600 | 1.55 |